

# Бункер-питатель с конвейером БПК 1412



## Собственная разработка ООО "Горные технологии", производится в России

Транспортируемый материал	уголь разных марок (насыпная плотность 0,8–1,1 т/м <sup>3</sup> )
Производительность, т/час	1100
Объем бункера, м <sup>3</sup>	10
Габариты бункера, мм	длина 2 500 ширина 4 800
Высота загрузки, мм (без колосниковой решетки)	3 000
Высота разгрузки конвейера, мм (по центру барабана)	3 400 - 5 000 (регулируемая)
Тип ленты питателя, скорость	гладкая, многослойная, скорость регулируемая
Ширина ленты питателя, мм	1 400
Тип ленты конвейера	шеvronная/гладкая, многослойная, скорость регулируемая
Ширина ленты конвейера, мм	1 200
Подвесной магнит	ферритовый
Привод питателя, конвейера, дробилки	электрический
Суммарная установленная мощность комплекса (питатель, конвейер, магнитный сепаратор, освещение, микроклимат шкафа управления), кВт	56
Общий вес, кг	25 500
Рабочие габариты, мм	длина 19 500 - 19 700 ширина 3 500 мм (по колесам) высота 4 600 - 6 100

Возможность транспортировки по рабочей площадке

## ПРЕМУЩЕСТВА

1. Минимизация затрат
2. Экологичность
3. Минимальное время, необходимое для развертки и настройки
4. Эффективная многоступенчатая магнитная очистка
5. Не требуется большая рабочая площадка
6. Вариабельность компоновки
7. Возможность отбора немагнитного мусора