

Мобильный конвейер на колесном ходу КПС 1412



Собственная разработка ООО «Горные технологии», производится в России

Транспортируемый материал	уголь разных марок (насыпная плотность 0,8–1,1 т/м ³)
Производительность, т/час	700 (пиковая 900)
Максимальная крупность питания, до, мм	200
Допустимый размер ячейки установленного сита, мм	20-80
Высота загрузки, мм	3 000
Высота разгрузки конвейера (по центру барабана), мм	4 500 – 5 300 (регулируемая)
Тип ленты собирающего конвейера	шеvronная, многослойная
Подвесной магнит	неодимовый
Ширина ленты конвейера, мм	1 200
Привод конвейера, грохота	электрический
Суммарная установленная мощность комплекса (грохот, конвейер, магнитный сепаратор, освещение, обогрев шкафа управления), кВт	33
Общий вес, кг	17 000
Рабочие габариты без прицепного устройства и оголовника (по точке сброса), мм	длина 13 700 – 14 000; ширина (без площадок обслуживания) 3 400; высота 4 900 – 5 700
Возможность транспортировки по рабочей площадке	

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Минимизация затрат
2. Экологичность
3. Минимальное время, необходимое для развертки и настройки
4. Эффективная многоступенчатая магнитная очистка
5. Не требуется большая рабочая площадка
6. Вариабельность компоновки
7. Возможность отбора немагнитного мусора



**ГОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

194214, Санкт-Петербург
Лиственная ул., д.20, стр.1
б/ц «Лиственный»

+7 812 702 10 07
8 800 55 007 55

www.gor-teh.ru